

MONTÁŽ

DEKORATÍVNE RUSTIKÁLNE TRÁMY A DOSKY

Trámy a ostatné dekoratívne príslušenstvo (dosky a kozoly) sú vyrábané zo špeciálnej polyuretanevej peny s protipožiarnymi vlastnosťami. Sú charakteristické vysokou dekoratívnou hodnotou, veľkou mechanickou odolnosťou, ľahkosťou, odolnosťou voči vlhkosti. Tieto vlastnosti sa nemenia ani po dlhšej dobe používania.

1. PRÍPRAVA A REZANIE

Skracovanie a prerezávanie trámov, dosák alebo konzol vykonávame pomocou ručného náradia na rezanie dreva s malými zúbkami. Pri nevelkých rezoch môžeme použiť ostrý a tuhý nôž. Hrany po reze opracujeme hrubozrnným brúsnym papierom (napr. 60 – 80) navynutom na dreve (alebo brúsna špongia).

2. MONTÁŽ

PRVÝ VARIANT

- Správne orezať trámy, skontrolovať ako sedia vyrezané časti
- Naniesť lepidlo z kartuše na časti trámov alebo dosák (odporúčame polyuretanevé montážne lepidlo)
- Prilepíme k stropu a podprieme na čas, kedy lepidlo vytvrdne (cca 30 min.).Pred odstránením podpier skontrolovať silu spojenia.

UPOZORNENIE:

Pred lepením trámov a dosák sa odporúča skontrolovanie lepidla (čas schnutia, sila spojenia na nevelkom kuse trámu alebo dosky).

- Priečne trámy alebo dosky montovať po celkovom vyschnutí lepidla pridržiavajúceho hlavné prvky.
- Ako posledné prvky lepíme konzoly a obruče. Dekoratívne obruče lepíť na trámy lepidlami polyuretanevými s rozpúšťadlami, alebo montážnymi lepidlami.

DRUHÝ VARIANT

- Prichystať trámy (pozri variant prvý)
- Prichystať zodpovedajúce drevené prvky o rozmeroch umožňujúcich vloženie do vnútorných priestorov trámu.
- Namontovať drevené prvky na požadované miesta na strope pomocou skrutiek vo vzdialenosti cca 1m od seba.
- Priložiť trám ku stropu a skrutkami primontovať cez bočné konce trámu k drevenému prvku. Pri vkladaní trámu na dosku nechať medzi horným okrajom trámu a stropom priestor 3cm umožňujúci voľné vloženie dosák. Pri väčších odstupoch medzi trámami, odporúča sa bodové lepenie, alebo priskrutkovanie dosák k stropu, aby sa predišlo ich zveseniu.

UKONČENIE

Medzery medzi prvkami vyplniť akrylovým tmelom a miesta spojov (lepenia) maľovať opravným lakom v príslušnej farbe. Tento lak slúži iba na maľovanie miest, kde je poškodený povlak (biela pena), alebo miesta lepenia. Lak je možné dostať u dodávateľa trámov v balení 100ml.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

- vo vnútri trámov sa nemôžu viesť žiadne elektrické rozvody.
- sú dovolené nevelké rozdiely farieb medzi jednotlivými trámami a tiež medzi vzorkovníkom a trámami.
- výrobky sa skladujú na rovných povrchoch, nevystavených slnečnému žiareniu.

