

EN HYDROIZOLAČNÉ PRODUKTY NANÁŠANÉ V TEKUTINE

IT IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI PER EDILIZIA CIVILE

FR IMPERMÉABILISANTS LIQUIDES

PL HYDROIZOLACIE TERÁS A BUDOV



LAMIN

Synto-keramické vločky na výrobu dekoratívne povrchy

Popis

LAMINE sú farebné synteticko-keramické častice (konfety), ktoré nežltnú a majú variabilný geometrický tvar, pomocou ktorých sa vytvárajú estetické povrchové úpravy (posypy) za účelom získania príjemných farebných efektov.

Aplikujú sa striekaním na vhodný "priľnavý" povrch (napr. ešte čerstvý EASY LAST COAT COLORATO) a po zaschnutí sa chráni špeciálnou transparentnou uzatváracou vrstvou (napr. EASY LAST COAT TRANSPARENT), LAMINE sú vysoko odolné voči oderu a umožňujú plnohodnotné využitie povrchu.

farby

Produkt je dostupný v rôznych farbách a variáciách (pozri brožúru „AQUALAMINE“).

Aplikácia

LAMINE sa používa pri realizácii rôznych dekoratívnych ochranných vrstiev (napríklad AQUALAMINE) na nasledujúcich povrchoch:

- Balkóny a terasy
- Vnútorne a vonkajšie podlahy
- Bazény

Výhody

- LAMINE umožňuje regeneráciu starých terás a vnútorných podláh pri veľmi nízkych nákladoch bez nutnosti odstraňovania predchádzajúceho podkladu.
- LAMINE je dostupný vo veľmi širokej škále farieb a v dvoch veľkostiach (LAMINE a MIKROLAMINE).
- LAMINE je možné použiť bez špeciálnych nástrojov.

Všeobecná príprava podkladu

LAMINE je možné použiť na EASY LAST COAT COLORATO alebo TRASPARENTE pri zhotovovaní dekoratívnej vrstvy na hydroizolačných povrchoch, ako je nella realizzazione di finiture per manti impermeabilizzanti realizzati con EASY LAST 901, BETONGUAINA.S alebo na produkty série NORTIG. LAMINE sa tiež používa na dekoráciu povrchov vo vnútri budov (napr. na NORPHEN 200).

Príprava produktu

LAMINE Sú pripravené na použitie.

Použitie

- Veľkoryso posypte napr. čerstvo nanesený EASY LAST COAT COLORATO/TRASPARENTE
- Po vytvrdnutí odstráňte prebytočný LAMÍN, obrúste brúsny papierom a povrch povysávajte.
- Pre uzatvorenie LAMINE naneste lak v dvoch vrstvách, napr. EASY LAST COAT TRANSPARENT.

Opotrebenie

Spôsob aplikácie	Opotrebenie min.	Opotrebenie max.	iu	zriedený e
Plná sprcha	0,6	0,7	kg/m ²	-

technické dáta

► APLIKAČNÉ ÚDAJE PRODUKTU			
Veľkosť LAMINE		mm	0-3
Veľkosť MIKROLAMÍN		mm	0-1,5



LAMIN

Synto-keramické vločky na výrobu dekoratívne povrchy

Skladovanie produktov

- 60 mesiacov v originálnom neotvorenom obale, v zastrešených, suchých priestoroch, mimo slnečného žiarenia pri teplotách medzi +10°C a +30°C.

Právne obmedzenia

Odporúčania týkajúce sa používania našich produktov sú v súlade s aktuálnym stavom vedomostí a nevedú k prevzatíu akejkoľvek záruky a/alebo zodpovednosti za konečný výsledok vykonanej práce. Preto nezbavujú zákazníka zodpovednosti súvisiacej s kontrolou vhodnosti produktov na ich zamýšľané použitie vykonaním predbežných testov. Na webovej stránke na adrese www.nordresine.pl k dispozícii je najnovšia verzia tohto technického listu.

VYDANIE

Vydanie: 03.04.2017

Opätovné vysielanie: 16.3.2018